

PRODUCTPRESENTATIE

HOVATANK



Bespaar tijd en geld!

Tel: + 31 (0)592 37 00 77
e:info@hovatec.nl i:www.hovatec.nl

INHOUD:

WERKING	3
CARBOCLEAN detergent	3
VOORDELEN	3
INWEKEN	4
VOORBEELD REINIGING MATERIALEN.....	5
AANSLUITING EN AFMETINGEN	6

WERKING

Handmatige schoonmaak is vaak tijdrovend, terwijl de resultaten niet altijd bevredigend zijn. De Hovatank neemt u dit vervelende werk uit handen en zorgt voor een grondige en volledige reiniging van uw keukengerei!

In de dubbelwandige en goed geïsoleerde dompeltank van RVS, wordt het water verwarmd tot 85°C. Vervolgens voegt u het Detergent toe en de Hovatank is klaar voor gebruik!

Pas na een maand hoeft u de tank te legen, dit kan gewoon via de afvoer.



VOORDELEN

- eenvoudig en veilig in gebruik;
- grondige en volledige reiniging van keukengerei;
- langere levensduur materiaal;
- besparing op loonkosten, zeep, energie en water;
- minder belastend voor het milieu dan handmatige schoonmaak;
- motiverend voor personeel en HACCP ondersteunend.

HOVATANK

24 uur per dag, 7 dagen per week



CARBOCLEAN

CarboClean is een onmisbaar component van ons systeem. Het is een maand effectief en bovendien niet corrosief op aluminium.

Ons detergent wordt geproduceerd door Senzora uit Deventer en voldoet aan de meest recente Europese richtlijnen.

INWEKEN

De Hovatank staat 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking. Met behulp van een korf worden materialen in en uit de machine gehaald. Wanneer voorwerpen zwaarder vervuild zijn (bijvoorbeeld bij ingebrand vet), kan het wat langer duren voordat ze helemaal schoon zijn. Regelmatige reiniging in de Hovatank lost de vervuiling uiteindelijk volledig op. Natuurlijk kunt u het materiaal gewoon gebruiken, voordat het opnieuw in de machine gaat. Naspoelen met water (filters van afzuigkappen) of de materialen even door de vaatwasser halen en het materiaal is weer klaar voor gebruik!



We raden u aan vervuilde materialen maximaal 24 uur te laten weken. Zijn ze niet volledig schoon, spoel ze dan eerst grondig af alvorens ze opnieuw in de machine te doen. Indien voorwerpen langer dan 24 uur weken, kan er een witte aanslag verschijnen. Hoewel deze onschuldig is, is deze lastig te verwijderen.

Carboclean is geschikt voor PTFE of een siliconencoating.

Echter, zijn de voorwerpen beschadigd, dan kan het middel tussen het metaal en de coating gaan zitten, waardoor de resterende laag wordt aangetast.



VOORBEELDMATERIALEN

Inweektijden afhankelijk van vervuiling



Filters afzuigkappen



Snijplanken



Pannenkoekplaten



Barbecueroosters



Roosters




Ijzeren platen



Gastronormbakken



Pannen



Pandragers



Frituurmandjes



Frituurschep



Bakplaten

- VERWIJDER VOORAF LOSSE ETENSRESTEN

- NA HET INWEKEN DIRECT GOED AFSPOELEN OF DOOR VAATWASSER HALEN

AANSLUITING EN AFMETINGEN

De Hovatank moet 1 x per maand handmatig worden geleegd en weer gevuld. Hiervoor is géén aansluiting op water en afvoer nodig.

De machine staat op wielen en kan eenvoudig naar een (warm)watertappunt en afvoerputje worden gereden.

HOVATANK 2		(lengte x breedte x hoogte in mm)
	Extern	: 854 x 450 x 767
	Intern	: 706 x 370 x 581
	Korf	: 661 x 350 x 250
	Gewicht	: 63 kg

HOVATANK 3	Extern	: 888 x 550 x 823
	Intern	: 740 x 470 x 650
	Korf	: 695 x 450 x 250
	Gewicht	: 73 kg

HOVATANK XL	Extern	: 1220 x 550 x 823
	Intern	: 1065 x 470 x 650
	Korf	: 1015 x 450 x 300
	Gewicht	: 91 kg

HOVATANK XXL	Extern	: 2153 x 744 x 893
	Intern	: 1880 x 706 x 701
	Korf	: 1820 x 540
	Gewicht	: 185 kg

ELEKTRICITEIT	12 Ampère, enkel gefaseerd 230/240 Volt
TEMPERATUUR	tussen 80° en 85° Celsius
MATERIAAL	304 stainless steel